



Pluggbar 230V LED stripe - perfekt som arbeidslys!

Dimbar 230V LED stripe med 3 meter kabel med støpsel i enden. Tåler normal bruk, men bør håndteres med varsomhet. **Hele stripen MÅ ruller ut ved bruk.**

| Tekniske data | 10m | 10m | 25m | 25m |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Elnummer | 32 153 06 | 32 003 32 | 32 153 05 | 32 003 61 |
| Fargetemperatur | 3000K | 4000K | 3000K | 4000K |
| Driftsspenning | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz | 230V 50/60 Hz |
| Total effekt | 110W | 110W | 275W | 275W |
| Effekt pr/m | 11W/m | 11W/m | 11W/m | 11W/m |
| Lysutbytte pr meter | 1100 lm/m | 1100 lm/m | 1100 lm/m | 1100 lm/m |
| Lysutbytte totalt | 11 000 lm | 11 000 lm | 27 500 lm | 27 500 lm |
| Fargegjengivelse | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Levetid | 30 000 h / L70 | 30 000 h / L70 | 30 000 h / L70 | 30 000 h / L70 |
| Omgivelsestemperatur | -25°C – +50°C | -25°C – +50°C | -25°C – +50°C | -25°C – +50°C |
| Kapslingsgrad | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Antall LED pr meter | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Avstand mellom dioder | 11,1mm | 11,1mm | 11,1mm | 11,1mm |
| Mål | 10 000 x 14 x 7mm | 10 000 x 14 x 7mm | 25 000 x 14 x 7mm | 25 000 x 14 x 7mm |
| Pluggbar / Skjötbar | Opptil 80 meter | Opptil 80 meter | Opptil 80 meter | Opptil 80 meter |
| Inkludert tilbehør | 40 stk plast festeklips | 40 stk plast festeklips | 100 stk plast festeklips | 100 stk plast festeklips |

Ved drift i 24/7 kan levetiden reduseres.

