

Wallwasher 24V IP66

**EASY
LED
CONCEPT**

Kraftig veggvaske armatur med 10x45° linse for effektiv spredning av lyset! Finnes i flere fargetemperaturer og RGBW.

- Leveres med justerbare føtter
- Med eller uten blindingsskjerm
- Opptil fem armaturer kan kobles sammen
- Tilførselskabel på 2 eller 5 meter kjøpes separat. Dersom man ønsker lengre lengde mellom to armaturer kan det benyttes 100cm skjøtekabel.
- 50.000 timer / L80
- -20... +45°C
- Ra>80
- Garanti 3 år
- lysspredning 10 x 45°
- Energiklasse G




Opptil fem armaturer kan kobles sammen



Wallwasher 24V IP66 - 1 rad med dioder



Art nummer	Fargetemperatur	Blindingsskjerm	Lumen	Effekt	LED/m	Mål lxbxh (mm)	Måltegning
123831	2700K	-	2370	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123832	3000K	-	2500	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123833	4000K	-	2540	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123834	RGBW (W=3000K)	-	1230 (R:218lm, G:430lm, B:114lm, W:370lm)	36W	36	1000 x 45 x 75,6	
123835	2700K	✓	2370	36W	36	1000 x 45 x 103,6	
123836	3000K	✓	2500	36W	36	1000 x 45 x 103,6	
123837	4000K	✓	2540	36W	36	1000 x 45 x 103,6	
123838	RGBW (W=3000K)	✓	1230 (R:218lm, G:430lm, B:114lm, W:370lm)	36W	36	1000 x 45 x 103,6	



Wallwasher 24V IP66 XL - 2 rader med dioder

Art nummer	Fargetemperatur	Blindingsskjerm	Lumen	Effekt	LED/m	Mål lxbxh (mm)	Måltegning
123846	2700K	-	4770	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123847	3000K	-	4920	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123848	4000K	-	4790	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123849	RGBW (W=3000K)	-	1960 (R:406lm, G:776lm, B:210lm, W:600lm)	72W	72	1000 x 60 x 94,8	
123850	2700K	✓	4770	72W	72	1000 x 60 x 126,8	
123851	3000K	✓	4920	72W	72	1000 x 60 x 126,8	
123852	4000K	✓	4790	72W	72	1000 x 60 x 126,8	
123853	RGBW (W=3000K)	✓	1960 (R:406lm, G:776lm, B:210lm, W:600lm)	72W	72	1000 x 60 x 126,8	

Wallwash tilbehør

123842	Tilførselskabel 2m (2 x 0,75mm ²)
123843	Tilførselskabel 5m (2 x 0,75mm ²)
123844	Tilførselskabel RGBW 2m (5 x 0,75mm ²)
123845	Tilførselskabel RGBW 5m (5 x 0,75mm ²)
123839	Skjøtekabel 100cm han/hun (2 x 0,75mm ²)
123840	Skjøtekabel RGBW 100cm han/hun (5 x 0,75mm ²)
124479	15cm Festebrakett (1 stk) (NB! Kun till wallwasher med 1 rad dioder)



Inkludert tilbehør

- 2 x krympestrømpe 15cm brukes over tilkoblinger for å oppnå IP68.
- 1 stk blendeplugg for siste tilførsel.



IP66 RoHS COMPLIANT